



Gamme Acléis

Caractéristiques générales	NGLM 23 H	NGLM 23 H VMC*	NGVM 23 H
Allumage	Electronique	Electronique	Electronique
Type de gaz	Gaz naturel, Butane/Propane		
Catégorie de gaz	II _{2E} +3+	II _{2E} +3P	II _{2E} +3+
Mode d'évacuation	Tirage naturel	VMC	Ventouse
Type	B ₁₁ BS	B ₁₁ VMC	C12 - C32 - C42
Catégorie	B500	B500	B300
Débit nominal à pn <small>■ en m³/h</small>	0,9	0,9	0,9
Temp. mini de fonct. / temp. ambiante	45 °C / 8 °C	45 °C / 8 °C	45 °C / 8 °C
Puiss. électr. totale absorbée (pos. 1)	65 W	65 W	80 W
Degré de protection électrique	IP 44	IP 44	IP 44
Dimensions (P x L x h) <small>■ en mm</small>	364 x 400 x 855	364 x 400 x 855	364 x 400 x 855
Poids net/brut <small>■ en kg</small>	35/37	35/37	42/44
Réglementation thermique 2000			
Classification	Référence	Référence	Référence
Fonction chauffage			
Puissance modulante <small>■ en kW</small>	9,5 à 23	9,5 à 23	9,5 à 23
Régulation électronique	Numérique intégrale Bosch Heatronic II		
Température maxi / position ÉCO	90 °C / 70 °C	90 °C / 70 °C	90 °C / 70 °C
Pression maxi <small>■ en bar</small>	3	3	3
Vase d'expansion <small>■ en litre</small>	5 (8 en option)	5 (8 en option)	5 (8 en option)
Capacité maxi de l'installation à 75 °C	125 l (180 l)	125 l (180 l)	125 l (180 l)
Rendement sur PCI <small>■ en %</small>	89	89	93
Fonction eau chaude sanitaire			
Puissance variable <small>■ en kW</small>	7 à 23	7 à 23	7 à 23
Débit spécifique <small>■ en litre/min</small>	11	11	11
Débit mini <small>■ en litre/min</small>	2,9	2,9	2,9
Pression maxi/ mini <small>■ en bar</small>	10/1 (soupape de sécurité intégrée)		
Besoins en eau chaude			

